

BÉTONEL^{MD}

Le vrai magasin
de peinture

DuluxTM

DULUX^{MD} METALCLAD^{MD}

Revêtement antirouille à
l'alkyde-polyuréthane et silicone pour
surfaces de métal seulement.



Description du produit

Dulux Metalclad s'applique sans apprêt pour retarder la rouille et offre résistance, cachant et adhérence sur le métal ferreux neuf ou rouillé : meubles, portes, fenêtres, clôtures, toitures, balançoires, escaliers, outils, machinerie, fer ornemental, tuyauterie, bornesfontaines, etc.

Avantages

- Revêtement antirouille à l'alkyde-polyuréthane pour métal ferreux extérieur
- Auto-apprêtante sur le métal ferreux.
- Sans plomb et sans mercure.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Excellente résistance aux moisissures.

Utilisations prévues

- Travaux neufs et d'entretien à l'intérieur (petites surfaces seulement) et à l'extérieur.
- Sites résidentiels et commerciaux.
- Surfaces métalliques seulement.

Surfaces

- Métal ferreux neuf ou rouillé :
 - meubles
 - portes
 - fenêtres
 - clôtures
 - toitures
 - balançoires
 - escaliers
 - outils
 - machinerie
 - fer ornemental
 - tuyauterie
 - bornes-fontaines, etc.

Limites d'utilisation

- Intérieur (petites surfaces seulement).
- Non recommandé pour une application directe sur l'aluminium, le zinc et le métal galvanisé non rouillé. Non recommandé pour les équipements marins, l'intérieur des bassins ou réservoirs ou pour une utilisation à l'intérieur sur de grandes surfaces.
- Ne pas appliquer directement sur le métal galvanisé non rouillé sans appliquer le revêtement antirouille approprié.

Scannez pour
FICHE TECHNIQUE

