

DULUX INODORE APPRÊT ANTITACHES D'INTÉRIEUR 30000

Produit à base de solvant, blanc

Fiche technique



Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume – 46 % (+/- 1 %)
Solides en poids – 75 % (+/- 1 %)

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 : < 350 g/L
Réglementation canadienne : < 350 g/L

Couleur

Blanc (peut être teinté aux couleurs pastel pâles,
max 2 oz. de colorant par litre)

Niveau de lustre

- S/O

Couverture pratique

380 - 420 pi² par 3,78 litres
9 - 10 m² par litre
(Le rendement peut varier selon le substrat
et la méthode d'application.)

Type de résine

- Résines synthétiques

Diluant

- Hydrocarbures

Viscosité* Prêt à utiliser (82 – 92 unités Krebs)

Inflammabilité Liquide combustible

Point d'éclair* 39 °C (102 °F)

Épaisseur de feuil recommandée*

- Humide : 4,0 mils
- Sec : 1,8 mils

Temps de séchage* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR

**Les temps de séchage et d'attente avant d'appliquer
une nouvelle couche dépendent de la température, de
l'humidité et de l'épaisseur du feuil*

Sec au toucher : 30 minutes

Recouvrir : 2 heures

Avant de nettoyer : 7 à 10 jours

*Source des données techniques : 30000

Description du produit

L'Apprêt antitaches d'intérieur Dulux inodore 30000 est formulé avec des résines synthétiques à base de solvant. Dulux inodore possède d'excellentes propriétés de nivellement et sèche rapidement. Bloque efficacement la plupart des taches, en particulier les taches d'eau, feu et fumée, tanin, crayons à colorier, rouge à lèvres, graffitis, stylos et aliments.

Apprêt antitaches d'intérieur Dulux inodore 30000

- Prêt à utiliser et facile d'application
- Sèche rapidement et est pratiquement inodore
- Durabilité exceptionnelle
- Propriétés de scellement efficaces donnant à la couche de finition une plus belle apparence.

Utilisations prévues

- Travaux nouveaux et d'entretien
- Sites résidentiels et commerciaux
- Toute surface d'intérieur très tachée
- Non formulé pour utilisation sur les planchers
- Ne doit pas être utilisé avec les couches de finition contenant des hydrocarbures aromatiques ou des solvants oxygénés
- Doit être recouvert de peinture

Garantie : Akzo Nobel Canada Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Nous ne pourrions être tenus responsables des dommages indirects, particuliers ou consécutifs.

Édition de janvier 2012



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de toute saleté, craie, graisse, cire, rouille ou peinture écaillée avant de peindre.

- Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'agent de blanchiment domestique et 70 % d'eau. Bien rincer.
- Enlever la peinture écaillée et poncer les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
- Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.
- Si de la résine s'échappe du bois, grattez l'excédent et nettoyez la surface avec de l'alcool ou du diluant à peinture.
- Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses et poncer légèrement les zones lustrées. Éliminer les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur. *Précaution* : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Surfaces préalablement peintes : Apprêter les zones réparées ou nues, ou toute la surface si nécessaire.

Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant d'être peintes.

Bois neuf : poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse.

Application

Produit prêt à utiliser, ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

Peut être recouvert de couches de finition au latex ou alkydes.

Conditions d'application

Appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-dessus de 50 °F (10 °C)

Outils

- Pinceau – soies naturelles ou soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau – 10-15 mm
- Pulvérisateur (sans air) – taille de buse : 0,013 à 0,019 po – Pression : 2300 – 2700 psi

*Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Deux couches de finition sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.

Pour toutes les surfaces recommandées :

- Apprêt antitaches Dulux inodore – une couche sur toutes la surface. Certaines taches sévères peuvent nécessiter une seconde couche d'apprêt pour prévenir leur remontée à la surface.
- Couche de finition Dulux appropriée

Nettoyage

Enlever autant de produit que possible et nettoyer les outils à l'aide d'essence minérale immédiatement après l'utilisation.

Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

Élimination

Consulter votre municipalité sur les procédés d'élimination prévus par les règlements municipaux et respecter l'environnement en faisant don des restes de gallons à quelqu'un qui en a besoin: voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas vider les restes dans les égouts.

Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique du produit. Éviter tout contact avec les yeux. Garder hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des pièces bien ventilées. Tenir éloigné des flammes et des étincelles.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Si avalé, ne pas faire vomir. Communiquer avec un centre antipoison ou un médecin immédiatement.

Pour des renseignements sur les produits, composer : 1-(800)-387-3663
www.dulux.ca